



**STOFIX OY**  
AHLMANINKATU 2 E  
40100 JYVÄSKYLÄ  
FINLAND  
tel. 0207 959 300  
fax. 0207 959 301  
www.stofix.com

STOFIX-TIILILAATTAVERHOUS

Detailin tyyppi:

Räystäisleikkaus

Sandwich-elementti pesubetonipinnalla

120mm päälle verhoiltuna

Pvm. 12.2.2015

Mittakaava

1:5

Työ nro:

Piir.nro:

Tekijä  
STOFIX OY

PELTIIN REI'ITYS  
VEDEN POISTOA VARTEN  
REIÄT Ø10MM K400

MYRSKYPELTI

32x50 L200 K600

RÄYSTÄPELTI  
PAKSUUS 0,7MM

SEINÄKIINNIKE SK 115

VILLAKIINNIKE

TUULETUSVÄLI

SEINÄKIINNIKKEIDEN KIINNITYS  
KIILA-ANKKUREILLA (8x52 KS)

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7

- |       |   |  |
|-------|---|--|
| 20mm  | 1 | STOFIX-TIILILAATTALEVY rakennusselityksen mukaan |
| 35mm  | 2 | Tuuletusväli                                     |
| 50mm  | 3 | STOFIX-kannatinkisko/ Tuulensuojamineraalivilla  |
| 70mm  | 4 | Pehmeä villa (Paroc Extra)                       |
| 60mm  | 5 | SW-ulkokuori (vanha)                             |
| 100mm | 6 | SW-villaeriste (vanha)                           |
| 100mm | 7 | SW-sisäkuori (vanha)                             |

Verhouksen kiinnitys:  
Kuumasinkitty kiila-ankkuri M8x52  
Seinäkiinnikkeet k600(vaaka)/k700(pysty)  
1 Kiila-ankkuri/seinäkiinnike, kun  
ulosvetokokeet ankkureille >3.0kN

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.