



STOFIX OY
AHLMANINKATU 2 E
40100 JYVÄSKYLÄ
FINLAND
tel. 0207 959 300
fax. 0207 959 301
www.stofix.com

STOFIX-TIILILAATTAVERHOUS

Detaljin tyyppi:

Ikkunan vaakaleikkaus kulmatiili 130
Sandwich-elementti tiililaatalla
100mm päälle verhoiltuna

Pvm. 12.2.2015

Mittakaava 1:5

Työ nro:

Piir.nro:

Tekijä STOFIX OY

SEINÄKIINNIKE SK 115 + ERISTEKISKO


TUULETUSVÄLI

SEINÄKIINNIKKEIDEN KIIINNITYS
KIILA-ANKKUREILLA (8x72 KS)

LIIMATIIVISTEMASSA

PELTI

URETAANI



20mm	1	STOFIX-TIILILAATTALEVY rakennusselityksen mukaan
35mm	2	Tuuletusväli
50mm	3	STOFIX-kannatinkisko/ Tuulensuojamineraalivilla
50mm	4	Pehmeä villa (Paroc Extra)
70mm	5	SW-ulkokuori tiililaatalla (vanha)
100mm	6	SW-villaeriste (vanha)
100mm	7	SW-sisäkuori (vanha)

Verhouksen kiinnitys:
Kuumasinkitty kiila-ankkuri M8x72
Seinäkiinnikkeet k600(vaaka)/k700(pysty)
1 Kiila-ankkuri/seinäkiinnike, kun
ulosvetokokeet ankkureille >3.0kN

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.