

SEINÄKIINNIKKEIDEN KIINNITYS LVI-RUUVEILLA (7x50 RUSPERT)

SEINÄKIINNIKE SK 65

PELTIIN REI'ITYS VEDEN POISTOA VARTEN

PELTI KALLISTUU ULOSPÄIN

UUSI RAKENNE

VANHA RUNKO

LIIMATIIVISTEMASSA  
 VESIPELLIN TUKIPELTI  
 VESIPELTI  
 MYRSKYPELTI  
 TUULETUSVÄLI  
 VAAKAKOOLAUS 32X100 K700

1  
2  
3  
4  
5

- |       |   |  |
|-------|---|--|
| 20mm  | 1 | STOFIX-TIILILAATTALEVY rakennusselityksen mukaan |
| 35mm  | 2 | Tuuletusväli                                     |
| 50mm  | 3 | STOFIX-kannatinkisko/ Tuulensuojamineraalivilla  |
| 30mm  | 4 | Vaakakoolaus k700 + pehmeä villa (Paroc Extra)   |
| 100mm | 5 | Vanha puurunko + pehmeä villa (Paroc Extra)      |

Verhouksen kiinnitys:  
 Ruspert pinnoitettu LVI-ruuvi 7x50  
 Seinäkiinnikkeet k600(vaaka)/k700(pysty)  
 2 LVI-ruuvia/seinäkiinnike