

Pvm. 11.2.2015

Mittakaava 1:5

Työ nro:

Piir.nro:

Tekijä STOFIX OY

SEINÄKIINNIKE SK 115 + ERISTEKISKO

TUULETUSVÄLI

SEINÄKIINNIKKEIDEN KIINNITYS
 KIILA-ANKKUREILLA (8x72 KS)

LIIMATIIVITEMASSA

PELTI

URETAANI

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 UUSI
 VANHA RAKENNE

- | | | |
|-------|---|--|
| 20mm | 1 | STOFIX-TIILILAATTALEVY rakennusselityksen mukaan |
| 35mm | 2 | Tuuletusväli |
| 50mm | 3 | STOFIX-kannatinkisko/ Tuulensuojamineraalivilla |
| 50mm | 4 | Pehmeä villa (Paroc Extra) |
| 70mm | 5 | SW-ulkokuori klinkkeripinnalla (vanha) |
| 100mm | 6 | SW-villaeriste (vanha) |
| 100mm | 7 | SW-sisäkuori (vanha) |

Verhouksen kiinnitys:
 Kuumasinkitty kiila-ankkuri M8x72
 Seinäkiinnikkeet k600(vaaka)/k700(pysty)
 1 Kiila-ankkuri/seinäkiinnike, kun
 ulosvetokokeet ankkureille >3.0kN